

			
--	---	--	---

AUDI
AUDI A4 (8W2, B9)

B6 Sport	1.4 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S4 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 05/15 – 90 – 260 kW	24-262286	24-262293	Standardfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 1BM; ohne Schlechtwegeausführung; nicht für PR-Nummer: 1BR; nicht für PR-Nummer: 1BP VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm
B8	1.4 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S4 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 05/15 – 90 – 260 kW	24-262309	24-262323	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Sportfahrwerk; für PR-Nr.: 1BE; für PR-Nr.: 1BD VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm

AUDI A4 Avant (8W5, B9)

B6 Sport	1.4 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S4 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 08/15 – 90 – 260 kW	24-262286	24-262293	Standardfahrwerk; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: 1BA; für PR-Nr.: 1BM; ohne Schlechtwegeausführung; nicht für PR-Nummer: 1BR; nicht für PR-Nummer: 1BP VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm
B8	1.4 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S4 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 08/15 – 90 – 260 kW	24-262309	24-262323	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung; Sportfahrwerk; für PR-Nr.: 1BE; für PR-Nr.: 1BD VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm

AUDI A5 (F53)

B6 Sport	1.4 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S5 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 06/16 – 110 – 260 kW	24-262286	24-262293	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm
B8	1.4 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S5 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 06/16 – 110 – 260 kW	24-262309	24-262323	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm



AUDI A5 Sportback (F5A)

B6 Sport	1.4 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S5 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 09/16 – 110 – 260 kW	24-262286	24-262293	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm
B8	1.4 TFSI, 2.0 TFSI g-tron, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S5 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 09/16 – 110 – 260 kW	24-262309	24-262323	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm





AUDI A5 Cabriolet (F57)

B6 Sport	2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S5 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 11/16 – 140 – 260 kW	24-262286	24-262293	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm
B8	2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S5 quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro 11/16 – 140 – 260 kW	24-262309	24-262323	ohne elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Serienfederteller muß benutzt werden; Gehäusedurchmesser im Klemmbereich 53mm



AUDI Q2 (GAB)

B6 DTC	1.0 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI 06/16 – 85 – 110 kW	23-254343 $\frac{1}{\times}$		für PR-Nr.: ON1; mit Starrachse; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: UC8 VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.0 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro 06/16 – 85 – 140 kW	23-254343 $\frac{1}{\times}$		mit elektr. Dämpfkraftregulierung; für PR-Nr.: UC8; für PR-Nr.: ON4; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm

BMW
BMW 5 (F10)

B4	520 i, 523 i, 528 i, 530 i, 535 i, 518 d, 520 d, 525 d, 530 d, 535 d 01/09 – 10/16 100 – 240 kW	19-265490 $\frac{1}{\frac{1}{\times}}$ 19-265506 $\frac{1}{\frac{1}{\times}}$	 	19-265513 $\frac{1}{\circ}$	mit M-Technik; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
B4	550 i 01/09 – 10/16 298 – 332 kW	19-273754 $\frac{1}{\frac{1}{\times}}$ 19-273761 $\frac{1}{\frac{1}{\times}}$	 	19-265513 $\frac{1}{\circ}$	mit M-Technik; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung

BMW 5 Touring (F11)

B4	520 i, 523 i, 528 i, 530 i, 535 i, 550 i, 518 d, 520 d, 525 d, 530 d, 535 d 11/09 – 02/17 100 – 330 kW	19-273754 $\frac{1}{\frac{1}{\times}}$ 19-273761 $\frac{1}{\frac{1}{\times}}$	 	19-265513 $\frac{1}{\circ}$	mit M-Technik; ohne elektr. Dämpfkraftregulierung
----	---	--	---	-----------------------------	---



HYUNDAI

HYUNDAI i30 (FD)

B3	1.4 10/07 – 11/11	77 – 80 kW	37-268060	36-256648	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→; →09/10 HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.4 10/07 – 11/11	77 – 80 kW	37-268046	36-256648	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→; 10/10→ VA: Ausstattung: GL HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.4 10/07 – 11/11	77 – 80 kW	37-268046	36-256648	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→; 10/10→ VA: Ausstattung: GLS HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.6 10/07 – 11/11	85 kW	37-268060	36-256648	VA: →09/10; Ausstattung: GL, GLS; Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: TMA HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.6 10/07 – 11/11	85 kW	37-268046	36-256648	VA: 10/10→; Ausstattung: GL; Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.6 10/07 – 11/11	90 kW	37-268060		Standardfahrwerk; →09/10; Ausstattung: GL; ab FG-Nr.: TMA→
B3	1.6 10/07 – 11/11	90 kW	37-268060		Standardfahrwerk; →09/10; Ausstattung: GLS; ab FG-Nr.: TMA→; Schaltgetriebe
B3	1.6 10/07 – 11/11	90 kW	37-268046		Standardfahrwerk; 10/10→; Ausstattung: GL; ab FG-Nr.: TMA→
B3	1.6 10/07 – 11/11	90 kW	37-268046		Standardfahrwerk; 10/10→; Ausstattung: GLS; ab FG-Nr.: TMA→; Schaltgetriebe
B3	1.6 02/08 – 11/11	93 kW	37-268060	36-256648	Standardfahrwerk; →bis FG-Nr.: TMA VA: →09/10; Ausstattung: GL, GLS HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.6 02/08 – 11/11	93 kW	37-268046	36-256648	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ VA: 10/10→; Ausstattung: GL HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	2.0, 1.6 CRDi 10/07 – 11/11	66 – 105 kW	37-268039	36-256648	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ VA: 10/08–09/10; Schaltgetriebe HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	2.0, 1.6 CRDi 10/07 – 11/11	66 – 105 kW	37-268039	36-256648	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ VA: 10/08–07/09; Automatik HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.6 CRDi 10/07 – 11/11	85 – 94 kW	37-268039	36-256648	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ VA: →09/10; Schaltgetriebe HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.6 CRDi 10/07 – 11/11	85 – 94 kW	37-268039	36-256648	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ VA: →09/10; Automatik HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

HYUNDAI i30 Kombi (FD)





B3	1.4 10/07 – 06/12	77 – 80 kW	37-268046	36-268306	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ HA: 10/10→
B3	1.4 10/07 – 06/12	77 – 80 kW	37-268046	36-256686	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ HA: →09/10; Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.6 02/08 – 06/12	85 – 93 kW	37-268046	36-256686	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ VA: Ausstattung: GL, GLS HA: →09/10; Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.6 02/08 – 06/12	85 – 93 kW	37-268046	36-268306	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ VA: Ausstattung: GL, GLS HA: 10/10→
B3	2.0, 1.6 CRDi 02/08 – 06/12	66 – 105 kW	37-268053	36-256686	Standardfahrwerk; ab FG-Nr.: TMA→ VA: →09/10; Schaltgetriebe HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

B3	2.0 01/10 –	120 kW	37-268077	36-259571	Standardfahrwerk; →01/11
B3	2.0 CRDi 4WD 01/10 –	100 – 135 kW	37-268077		Standardfahrwerk; →01/11

JEEP

JEEP CHEROKEE (KL)

B6 4600	2.4 4x4, 3.2 V6 4x4, 2.0 CRD 4x4, 2.2 CRD 4x4 11/13 –	103 – 200 kW	22-249289 22-249296	 24-265980 	Standardfahrwerk
B6 4600	2.4 4x4, 3.2 V6 4x4, 2.0 CRD 4x4, 2.2 CRD 4x4 11/13 –	103 – 200 kW	22-266774 22-266781	 24-265980 	nur in Verbindung mit Active Drive II





KIA

KIA CEE'D SW (ED)

B3	1.4 CVVT, 1.4 07/09 – 12/12 66 – 77 kW	37-268046	36-268306	Standardfahrwerk; 08/09→
B3	1.4, 1.6, 1.6 CVVT, 2.0 CRDi 140 09/07 – 12/12 80 – 103 kW	37-268046	36-268306	Standardfahrwerk; 08/09→

KIA SOUL (AM)

B4	1.6 CVVT, 1.6, 1.6 GDI, 2.0, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128 02/09 – 12/14 77 – 122 kW	11-271888 	19-267494 	Standardfahrwerk
----	---	---	--	------------------

KIA SPORTAGE (SL)

B3	2.0 CRDi AWD 07/10 – 100 – 135 kW	37-268077		Standardfahrwerk; →09/12
----	---	-----------	--	--------------------------







OPEL

OPEL CORSA E (X15)









B3	1.2, 1.4 09/14 – 51 – 66 kW	37-262839	36-252930	Sportfahrwerk VA: Schaltgetriebe; ohne AC HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.4 09/14 – 55 – 66 kW	37-262839	36-252930	Schlechtwegeausführung VA: Automatik; ohne AC HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

SEAT











SEAT ATECA (KH7)

B4 DTC	1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive 04/16 – 81 – 140 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4Drive, 2.0 TSI 4Drive, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive 04/16 – 81 – 140 kW	23-254343  	20-254353 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4; mit Multigelenkachse












SEAT LEON (5F1)

B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 1.6 TDI, 2.0 TDI 09/12 – 63 – 221 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 1.6 TDI, 2.0 TDI 09/12 – 63 – 221 kW	23-238978  		mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Starrachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 1.6 TDI, 2.0 TDI 09/12 – 63 – 221 kW	23-254343  	20-254353 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4

SEAT LEON SC (5F5)

B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 1.6 TDI, 2.0 TDI 01/13 – 63 – 221 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B4 DTC	2.0 Cupra 10/13 – 195 – 221 kW	23-238978  		mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Starrachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 1.6 TDI, 2.0 TDI 01/13 – 63 – 221 kW	23-254343  		mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Starrachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 1.6 TDI, 2.0 TDI 01/13 – 63 – 221 kW	23-254343  	20-254353 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4

SEAT LEON ST (5F8)

B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4Drive, 2.0 Cupra, 2.0 Cupra 4Drive, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4Drive, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive 08/13 – 63 – 221 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TGI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 1.6 TDI, 2.0 TDI 08/13 – 63 – 221 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TGI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 1.6 TDI, 2.0 TDI 08/13 – 63 – 221 kW	23-254343  		mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Starrachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4Drive, 2.0 Cupra, 2.0 Cupra 4Drive, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4Drive, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive 08/13 – 63 – 221 kW	23-254343  	20-254353 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4



SKODA				
SKODA OCTAVIA III (5E3)				
B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TSI RS, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS, 2.0 TDI / TDI RS 4x4 11/12 – 63 – 180 kW	23-238978		20-238988
				mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse; Baumuster: G02, G03, 0N4 VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm

SKODA OCTAVIA III Combi (5E5)				
B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.6, 2.0 TSI RS, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS, 2.0 TDI / TDI RS 4x4 11/12 – 63 – 180 kW	23-238978		20-238988
				mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse; Baumuster: G02, G03, VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm

SKODA SUPERB III (3V3)				
B4 DTC	1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4x4, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4 03/15 – 88 – 206 kW	23-238978		20-238988
				Baumuster: PDD; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm

B6 DTC	1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4x4, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4 03/15 – 88 – 206 kW	23-254343		20-254353
				mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)				
B4 DTC	1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4x4, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4 03/15 – 88 – 206 kW	23-238978		20-238988
				Baumuster: PDD; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm

B6 DTC	1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4x4, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4 03/15 – 88 – 206 kW	23-254343		20-254353
				mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4

SKODA (SVW)

SKODA (SVW) OCTAVIA (5E3)				
B4 DTC	1.4 TSI, 1.6 01/14 – 77 – 110 kW	23-238978		20-238988
				mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse; Baumuster: G02, G03, 0N4 VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm

SKODA (SVW) SUPERB III				
B4 DTC	280 TSI 1.4, 330 TSI 1.8, 380 TSI 2.0 10/15 – 110 – 162 kW	23-238978		20-238988
				Baumuster: PDD; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm

B6 DTC	280 TSI 1.4, 330 TSI 1.8, 380 TSI 2.0 10/15 – 110 – 162 kW	23-254343		20-254353
				mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4

VAUXHALL

VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15)				
B3	1.2 08/14 – 51 kW	37-262839		36-252930
				Sportfahrwerk VA: Schaltgetriebe; ohne AC HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.4 09/14 – 55 kW	37-262839		36-252930
				Sportfahrwerk VA: Schaltgetriebe; ohne AC HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.4 09/14 – 55 kW	37-262839		36-252930
				Schlechtwegeausführung VA: Automatik; ohne AC HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.4 08/14 – 66 kW	37-262839		36-252930
				Sportfahrwerk VA: Schaltgetriebe; ohne AC HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
B3	1.4 08/14 – 66 kW	37-262839		36-252930
				Schlechtwegeausführung VA: Automatik; ohne AC HA: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser







VW

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)				
B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.4 GTE Hybrid, 1.5 TSI, 1.6, 1.8 TSI, 2.0 GTI, 2.0 4motion, 2.5, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 GTD 08/12 – 63 – 191 kW	23-238978		20-238988
				Baumuster: PDD; mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm









VW










VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

B6 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.4 GTE Hybrid, 1.5 TSI, 1.6, 1.8 TSI, 2.0 GTI, 2.0 4motion, 2.0 GTI Clubsport, 2.0 R 4motion, 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 R 360S 4motion, 2.5, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 GTD 08/12 – 63 – 265 kW	23-254343  	20-254353 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4
B6 DTC	2.0 GTI 04/13 – 162 – 180 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm




VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.5, 2.0 R 4motion, 2.0 R 360S 4motion, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 GTD 04/13 – 63 – 265 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse; Baumuster: PDD VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6, 1.8 TSI, 2.0, 2.5, 2.0 R 4motion, 2.0 R 360S 4motion, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 GTD 04/13 – 63 – 265 kW	23-254343  	20-254353 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4




VW GOLF ALLTRACK (BA5)

B4 DTC	1.8 TSI 4motion 08/16 – 125 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; mit Multigelenkachse; Baumuster: PDD VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B4 DTC	1.8 TSI 4motion, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI 4motion 12/14 – 81 – 135 kW	23-238978  	20-238988 	VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm; mit elektr. Dämpfkraftregulierung
B6 DTC	1.8 TSI 4motion 08/16 – 125 kW	23-254343  	20-254353 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung; Baumuster: PDD; mit Multigelenkachse VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm HA: für PR-Nr.: 0N4







VW GOLF SPORTSVAN (AM1)

B4 DTC	1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6, 1.6 TDI, 2.0 TDI 02/14 – 63 – 110 kW	23-238978  	20-238988 	VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm; mit elektr. Dämpfkraftregulierung
-----------	---	---	---	--

VW TIGUAN (AD1)




B4 DTC	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TSI 4motion, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 01/16 – 81 – 176 kW	23-238978  	20-238988 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
-----------	--	---	---	--

VW TOURAN (5T1)

B4 DTC	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI 05/15 – 05/16 81 – 140 kW	23-238978  	20-267520 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI 05/15 – 05/16 81 – 140 kW	23-254343  	20-267537 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm







VW (FAW)

VW (FAW) GOLF SPORTSVAN (AM1)

B4 DTC	1.4 T 05/16 – 96 kW	23-238978  	20-238988 	VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm; mit elektr. Dämpfkraftregulierung
-----------	------------------------	---	---	--

VW (SVW)

VW (SVW) TOURAN L (5T1)

B4 DTC	280 TSI, 330 TSI 03/16 – 110 – 132 kW	23-238978  	20-267520 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm
B6 DTC	280 TSI, 330 TSI 03/16 – 110 – 132 kW	23-254343  	20-267537 	mit elektr. Dämpfkraftregulierung VA: Federbein-Außendurchmesser 55mm