

Sicher ist sicher –  
bei jeder Schraube

NEU



[www.elring.de](http://www.elring.de)

Elring-Service-Hotline  
 +49 7123 724-799  
[service@elring.de](mailto:service@elring.de)



EL 2012 B  
EL 2012 G



Das Original

# Elring-Schraubensicherung: Da wird keine Schraube locker

Fachgerechtes Arbeiten für mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz erfordert das zuverlässige Absichern von Schraub-/Gewindeverbindungen gegen Lockerung. Mit den Schraubensicherungen Elring EL 2012 B und EL 2012 G gelingt dies – mühelos und professionell nach Vorschrift.

- Zum Sichern und Abdichten von Gewindeverbindungen.
- Handliche 10-ml-Flasche sorgt für ein einfaches Dosieren.
- Erstklassige Temperatur- und Medienbeständigkeit.
- Erfüllt strengste werksärztliche Anforderungen. Gemäß der CLP-Verordnung kennzeichnungsfrei (Gefahrenpiktogramm/Gefahren-/Sicherheitshinweise), da das Produkt keine gefährlichen Inhaltsstoffe enthält.
- Modernes Elring-Verpackungsdesign, attraktiv präsentiert im passenden Verkaufsdisplay.

Egal ob für Pkw, Nkw, Motorräder, Oldtimer oder Renn- und Wassersport: Elring hält dicht. Mit Sicherheit – und zwar immer wenn es darum geht, Bauteile zuverlässig abzudichten und Funktionsicherheit zu gewährleisten. Elring bietet Ihnen ein umfangreiches, millionenfach in der Praxis erprobtes Sortiment. Verlassen Sie sich darauf.

## Technische Daten

	EL 2012 B (700.500)	EL 2012 G (700.520)
<b>Produktart</b>	Anaerobe Schraubensicherung	Anaerobe Schraubensicherung
<b>Festigkeit</b>	Mittelfest	Hochfest
<b>Farbe</b>	Blau	Grün
<b>Temperaturbereich</b>	-55 °C bis +150 °C	-55 °C bis +150 °C
<b>Maximales Spaltfüllvermögen</b>	0,25 mm	0,15 mm
<b>Maximale Gewindegröße</b>	M36	M20
<b>Beständigkeit gegen</b>	Öl, Fett, Kraftstoff, Kühlmittel, kaltes und heißes Wasser, Salzwasser uvm.	Öl, Fett, Kraftstoff, Kühlmittel, kaltes und heißes Wasser, Salzwasser uvm.
<b>Mindesthaltbarkeitsdauer</b>	24 Monate	24 Monate
<b>Gebindegröße</b>	10 ml	10 ml

